

FICHE TECHNIQUE DECODECK®

DIMENSIONS/TOLERANCES

Type	Propriétés	Valeurs	Tolérances
Lame 24/139	Hauteur lame	24 mm	+/- 1 mm
	Largeur lame	139 mm	+/- 1 mm
	Longueur lame	variable	- 0 / + 10 mm
	Poids/m	2 kg/m	+/- 2%

Type	Propriétés	Valeurs	Tolérances
Lambourde I	Poids/m	1 kg/m	+/- 2%

PROPRIETES MECANIQUES DES LAMES

Propriétés	Méthode d'essai	Valeur	Unité
Module d'élasticité	DIN 53455	625	Mpa
Résistance à la traction	DIN 53455	12,5	Mpa
Module de flexion	DIN 53452	2,5	Gpa
Résistance à la flexion	DIN 53452	24	Mpa
Absorption d'eau	Immersion complète	3	%
Coefficient d'expansion linéaire	-	0,02	mm/m °C

COULEURS DISPONIBLES

Sahara Brown	Tobacco Brown	Dark Brown	Caviar Black	Canyon Red
Les lambourdes sont uniquement disponibles en couleur variable				

ACCESOIRES DISPONIBLES

Embouts de finition injectées	Disponible en tous couleurs lames
Attaches et vis decodeck®	Inox

Liste temporaire et limitée basé sur nos connaissances actuelles. Les données techniques concernant nos produits sont à titre indicatif et n'engagent à rien NEOFIBRASA. Pour des informations plus spécifiques, n'hésitez pas à contacter notre département technique.