

## Pflege- u. Reinigungstips für decodeck®

Damit die decodeck®-Terrasse ihren hübschen Anblick behält, empfiehlt es sich, sie regelmäßig zu reinigen. Für die Reinigung ist ein sanftes Reinigungsmittel zweckmäßig.

Beim Reinigen kann auch ein Hochdruckreiniger mit einem maximalen Druck von 80 bar eingesetzt werden. Dabei stets in Riffelrichtung vorgehen. Die Kombination eines fächerförmigen Strahls (niemals den Dreckfräser verwenden!) mit einem effizienten Reinigungsmittel liefert das beste Ergebnis. Den Strahl nie zu nahe an der Terrasse halten, damit kein Schaden entstehen kann. Stets zur Schadensvermeidung entsprechende Sicherheitsvorkehrungen nehmen.

Achten Sie darauf, dass Flecken nicht eintrocknen, damit sie nicht in die Terrasse eindringen können.

Nachstehende Tabelle gibt Lösungen für spezifische Flecken auf decodeck®-Material an:

### Einige Tipps:

- Verunreinigungen und Flecke immer so schnell wie möglich entfernen.
- Reinigungsmittel erst an einer nicht sichtbaren Stelle testen und dann ganze Terrassenfläche behandeln.
- Bei Verwendung eines Reinigungsmittels sind die Herstellervorschriften (Gebrauchs- u. Sicherheitsanweisungen) stets genau zu beachten.

## Streichen oder Ölen:

Decodeck® braucht nicht gestrichen bzw. eingeölt zu werden. Falls gewünscht, können Sie die Terrasse mit Lack oder Öl behandeln.

Dem Streichen sollte jedoch eine Periode von mindestens 12 Wochen nach Verlegung der Terrasse vorangehen. Für ein optimales Ergebnis, ist es ratsam die Terrasse erst sorgfältig zu reinigen: Oberfläche sauber- und trockenfegen. Vor dem Streichen der ganzen Terrasse empfehlen wir, die Farbe erst an einer Reservediele zu testen. Decodeck® kann mit jedem Holzlack behandelt werden. Um Dauerhaftigkeit garantieren zu können, empfehlen wir jedoch einen speziellen Bodenlack.

PS: einmal gestrichen bzw. eingeölt ist decodeck® regelmäßig nachzustreichen bzw. nachzuölen. Jede Behandlung wirkt sich auf die Rutschfestigkeit aus.

Problemstellung	Lösung
Rostflecke, hartnäckige Flecke	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reinigungsmittel auf der Basis von Phosphorsäure verwenden, um die Flecke zu entfernen..</li> </ul>
Öl- u. Fettflecken	<ul style="list-style-type: none"> <li>Öl sofort entfernen und mit Fettlösungsmittel und warmem Wasser reinigen.</li> <li>Ist der Fleck in das Deck völlig eingedrungen, dann kann er mit Schleifpapier entfernt werden. Fleck behutsam in Riffelrichtung wegschleifen. Dann zeigt die Schleifstelle die ursprüngliche Dielenfarbe (Grundfarbe). Nach einiger Zeit wird sie jedoch ausbleichen.</li> </ul>
Wasser	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unregelmäßige oder mangelhafte Unterstüztzung können zur Pflützenbildung führen. Eine Längsfuge zwischen den Dielen verbessert die Wasserabfuhr.</li> <li>Die verstopften Stellen zwischen den Dielen sind regelmäßig zu entstopfen, um die Wasserabfuhr zu fördern. Hierfür reicht ein einfaches, flaches Werkzeug (Messer, Schraubenzieher... usw.).</li> </ul>
Schimmel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zur Schimmelbildung kann es auf jeder Oberfläche kommen, die den nötigen Nährboden und die entsprechende Feuchte bieten. Zur Schimmelbeseitigung können handelsübliche Reinigungsmittel verwendet werden, die Natriumhypochlorit (Bleichwasser) enthaltend. Eine ausreichende Fuge und ein guter Abfluss sorgen für eine gute Entwässerung der Terrasse.</li> <li>Eine regelmäßige Reinigung der Terrasse (auch wenn sie sauber aussieht) beugt der Entstehung eines Schimmelnährbodens auf den Dielen vor.</li> </ul>
Eis und Schnee	<ul style="list-style-type: none"> <li>Streusalz kann Eis- u. Schneebildung verhindern. Nach dem Tauen Salzreste wegspülen.</li> </ul>
Wein- u. Obstflecken	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bleichwasser mit warmem Wasser im vorgeschriebenen Verhältnis mischen und Flecken aus dem Deck gründlich wegschrubben.</li> </ul>
Verfärbung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nach 8 bis 12 Wochen Einwirkung van Sonne und Regen wird eine decodeck®-Terrasse natürlich verwittern. Dabei verfärben sich schattige langsamer als sonnige tellen.</li> </ul>
Brandflecken	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brandflecken lassen sich schwer bzw. unmöglich entfernen. Leichte Brandflecken können mit Schleifpapier beseitigt werden (in Riffelrichtung schleifen).</li> <li>Um Brandflecken auf einem Grillparty zu vermeiden, wird empfohlen, eine Matte unter den Grill zu legen.</li> </ul>
Kratzer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kratzer können mit Schleifpapier entfernt werden (in Riffelrichtung schleifen)</li> <li>Die geschliffene Stelle wird nach 8 bis 12 Wochen dieselbe verwitterte Farbe als die restliche Terrasse annehmen.</li> </ul>