

Onderhoud en reinigingstips voor decodeck[®]:

Om het uitzicht uw decodeck[®] terras te bewaren, is het aangeraden uw terras regelmatig te reinigen.

Vooraleer het terras te reinigen is het aangewezen een mild reinigingsmiddel te gebruiken.

Het is ook steeds mogelijk gebruik te maken van een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 80 bar. Volg bij het reinigen steeds de richting van de groeven. De combinatie van een waaivormige straal (gebruik nooit een vuilfrees!) samen met een efficiënt reinigingsmiddel geeft het beste resultaat. Houdt de waterstraal steeds op een veilige afstand om schade te voorkomen. Neem steeds de nodige voorzorgsmaatregelen om beschadiging te voorkomen.

Zorg ervoor dat vlekken nooit de tijd krijgen om volledig op te drogen, zodat ze niet in het dek kunnen dringen.

Het schema op de volgende pagina's biedt een oplossing voor specifieke vlekken op decodeck[®].

Enkele tips:

- Verwijder verontreinigingen en vlekken steeds zo snel mogelijk.
- Probeer altijd eerst het reinigingsmiddel uit op een niet/weinig zichtbare plaats, vooraleer het volledige terras te behandelen.
- Bij gebruik van een reinigingsmiddel dienen de betreffende voorschriften (gebruik en veiligheid) steeds nauwkeurig te worden opgevolgd.

Schilderen of oliën:

Een decodeck[®] terras vereist geen schilderen of oliën. Toch kan, wanneer men een andere tint wenst, een verf of olie op decodeck[®] gebruikt worden.

Na de installatie van het terras moet men een periode van minimaal 12 weken afwachten, alvorens tot het schilderen/oliën over te gaan. Om een optimaal resultaat te bekomen is het aangewezen het terras zorgvuldig te reinigen: veeg het oppervlak proper en droog. Test ook steeds de kleur op een reserve plank alvorens het volledig terras te behandelen. Decodeck[®] kan behandeld worden met elke houtverf, toch is het aangeraden een speciale vloerverf te gebruiken, om de duurzaamheid/slijtvastheid te garanderen.

NOOT: Eens behandeld met olie of verf, zal decodeck[®] een regelmatige schilder- of oliebeurt vereisen. Elke behandeling van het dek kan de slipweerstand beïnvloeden.

Probleemstelling	Oplossing
Roestvlekken, hardnekkige vlekken	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik een reinigingsmiddel op basis van fosforzuur om de vlekken te verwijderen.
Olie en vetvlekken	<ul style="list-style-type: none"> • Verwijder onmiddellijk de olie en reinig met een ontvettingsmiddel en warm water. • Indien de vlek volledig in het dek is ingedrongen, kan deze met behulp van schuurpapier verwijderd worden. Schuur voorzichtig de vlek weg in de richting van de groeven. • De plaats waar het terras werd opgeschuurd, zal terug haar oorspronkelijke kleur verkrijgen (initiële kleur). Na verloop van tijd zal terug tintverkleuring optreden.
Water	<ul style="list-style-type: none"> • Onregelmatigheden in de ondersteuning of onvoldoende ondersteuning kunnen plasvorming veroorzaken. Voldoende zijdelingse tussenafstand tussen de planken kan de afloop van het water verbeteren. • De tussenruimtes tussen de verschillende planken moeten regelmatig vrijgemaakt worden van vuil om de waterafloop te bevorderen. Dit gaat vrij makkelijk met behulp van een plat werktuig (mes, schroevendraaier,...).
Schimmel	<ul style="list-style-type: none"> • Wanneer de nodige voedingsbodem en vochtigheid aanwezig zijn, kan er schimmelvorming op elke oppervlakte gevormd worden. Om de schimmel te verwijderen kan gebruik gemaakt worden van in de handel beschikbare reinigingsmiddelen, die natriumhypochloor (bleekwater) bevatten. • Voldoende afstand tussen de planken en een goede afloop zorgen voor een goede afwatering van het terras. • Door het terras regelmatig te reinigen - ook al lijkt deze proper - wordt vermeden dat schimmel zich gaat vastzetten op uw terras.
Ijs en sneeuw	<ul style="list-style-type: none"> • Strooizout kan gebruikt worden om ijs en sneeuw te verwijderen. Spoel, na dooi de zoutresten weg.
Wijn- en fruitvlekken	<ul style="list-style-type: none"> • Meng bleekwater samen met warm water in de aangewezen hoeveelheden en schrob de vlek grondig.
Kleurvariaties	<ul style="list-style-type: none"> • Een nieuw gemonteerde decodeck® terras, zal na 8 tot 12 weken blootstelling aan zon en water, verkleuren tot een natuurlijk verweerde kleur. Plaatsen in de schaduw zullen steeds langzamer verkleuren dan zonnige plaatsen.
Brandvlekken	<ul style="list-style-type: none"> • Brandvlekken zijn vrij moeilijk, soms onmogelijk te verwijderen. Lichte brandvlekken kunnen verwijderd worden door met schuurpapier in de richting van de groeven te schuren. • Om brandvlekken te voorkomen op decodeck®, is het aangeraden steeds een beschermingsstapijt onder uw BBQ te leggen.
Krassen	<ul style="list-style-type: none"> • Krassen kunnen verwijderd worden door met schuurpapier in de richting van de groeven te schuren. • Het geschuurde oppervlak zal pas na 8 tot 12 weken terug dezelfde verweerde kleur krijgen zoals de rest van het terras.